

### 門將套用 SSL 設定說明

適用門將版本:4.XX.XXXX.XX 修訂日期:2023/09/01

## 1 適用情境

### 1.1 作業目的

門將網頁套用 SSL,使 OGWeb 的網站改為 https

### 1.2 適用環境

已安裝好門將 已申請有伺服器驗證的憑證

# 2前置作業

#### 2.1.1 IIS 匯入憑證

點選伺服器憑證



Internet Information Services (IIS) 管理員			
S . KL >			
<b>連線</b>	KL 首頁 篩選器: ● 鍋移至(G) ● 全部顯示(A)   ● ASP.NET ●		
ternet_client ternet_client ternet_client ternet_ternet terneterne	NET全球化 NET信任層 NET授權規 NET編譯 NET錯誤網 級 則 頁		
ting fab ting fab ting fab ting fab ting fab ting fab ting fab ting fab OG Web ting PSC ting WaCrpt ting WaExlViewe	<ul> <li>▲ 新田田 一部</li> <li>● 新田 一部</li>     &lt;</ul>		
	211		
	ASP CGI PastCGI設定 HIIF回應標 HIIF重新等 頭 向		
	ISAPI及CGI ISAPI 篩選器 MIME 類型 工作者處理 原制		

#### 點選匯入

🜗 伺服器憑證			<b>動作</b> 匯入
此功能可用來要求及管理網頁伺服 證。	器可與針對 SSL 設定的網站搭配	使用的憑	建立憑證要求 完成憑證要求
名稱 🔺	發行給	發行者	建立通道振荡
	KL.tquark.com.tw	TQuark S	255 TT 14 14 24 20 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
	WMSvc-WIN-1QD00P18BO3	WMSvc-	建立自我簽署憑證
			檢視
			匯出

選取正確憑證與輸入密碼



# 3 架設 HTTPS

## 3.1 架設新網站

對站台按右键,點選新增網站







新增網站		?	×
站台名稱(S): 應用程式集區(L):		避雨(E) <b>A</b>	
寄贈路徑(P):			
C:\inetpub\wwwroot			
連線身分(C) 測試設定(G)			
繫結			
類型(T): IP 位址(I):	連接埠(O):		
https 4 ~ 全部未指派	~ 443		
主機名稱(H):			
KLWIN102 3			
□ 需要伺服器名稱指示(N)			
□ 透過 TCP 停用 TLS 1.3 (B)			
□ 停用傳統 TLS (G) □ 停用 HTTP/2(D)			
☐ 停用 OCSP 裝訂(S)			
SSL 憑證(F):			
Tquark-Test 🚯 🗸	選取(L)	檢視(V)	
☑ 立即啟動網站(M)			
	確定	取湯	á

- 1. 設定站名
- 2. 選取應用程式集區為 OGSystem4
- 3. 選取實體路徑
- 4. 修改繫結類型為 https
- 5. 填入主機名稱
- 6. 選取 SSL 憑證

# 3.2 重建門將的網站



#### 3.2.1 删除舊網站

將舊站的 OGWeb、OGPhoneSvr、OGWebCore 與 LicenseWebService 刪除



#### 3.2.2 重建至新網站

在新站上建立 OGWeb、OGPhoneSvr、OGWebCore 與 LicenseWebService





#### OGWeb

新增應用程式	? ×	
站台名稱: Tquark 路徑: /		
別名(A): 應用程式集區(L):		
OGWeb OGSystem4	選取(E)	
範例: 銷售		
實體路徑(P):		
C:\Program Files\TQuark\OGSystem\OGWeb		
傳遞驗證 連線身分(C) 測試設定(G) □ 預先載入已啟用(N)		
確定	取消	

- 1. 設定別名為 OGWeb
- 2. 選取應用程式集區 為 OGSystem4
- 3. 選取 OGWEB 的實體路徑

### OGPhoneSvr



新增應用程式	?	×
站台名稱: Tquark		
路徑: /		
別名(A): 應用程式集區(L):		
OGPhoneSvr OGWebCore	選取(E)	
範例: 銷售		
實體路徑(P):		
C:\Program Files\TQuark\OGSystem\OGPhoneSvr		
傳遞驗證		
連線身分(C) 測試設定(G)		
□ 預先載入已啟用(N)		
確定	取消	

- 1. 設定別名為 OGPhoneSvr
- 2. 選取應用程式集區 為 OGWebCore
- 3. 選取 OGPhoneSvr 的實體路徑

### **OGWebCore**



新增應用程式	? >	×
站台名稱: Tquark		
始性: /		
別名(A): 應用程式集區(L):		
OGWebCore OGWebCore	選取(E)	
範例: 銷售		
實體路徑(P):		
C:\Program Files\TQuark\OGSystem\OGWebCore		
傳遞驗證		
連線身分(C) 測試設定(G)		
□ 預先載入己啟用(N)		
確定	取消	

- 1. 設定別名為 OGWebCore
- 2. 選取應用程式集區 為 OGWebCore
- 3. 選取 OGWebCore 的實體路徑

### LicenseWebService



新增應用程式	?	×
站台名稱: Tquark		
路徑: /		
別名( <u>A</u> ): 應用程式集區( <u>L</u> ):		
LicenseWebService OGSystem4	選取(E)	
範例: 銷售		
實體路徑(P):		
C:\Program Files\TQuark\LicenseWebService		
連線身分(C) 測試設定(G)		
□ 預先載入已啟用(N)		
確定	取消	
	10104	

- 1. 設定別名為 LicenseWebService
- 2. 選取應用程式集區 為 OGSystme4
- 3. 選取 LicenseWebService 的實體路徑

# 4 Config 修改

將 OGSystme 目錄內的 Web.config、OGServer.exe.config、

OGScheduleAgent.exe.config \OGProxyWin.exe.config \OGProxyServer.exe.config \

OGPhoneSvr.exe.config、OGWebCore.exe.config、OGWin.exe.config, 授權網址 http 改為 https

範例如下

<webService system="OGSystem"

url="https://localhost/LicenseWebService/LicenseService.asmx"/>



# 5 完成畫面

~	C ( https://klwin102/OGWEB
	歡迎來到 嘉因資訊股份有限公司
	請遵守資安規範
	帳號:
	密碼: <sup>登入</sup>